

TABELLE MIT MOTORANGABEN

technische parameter

YYGL35		Drehmoment (Nm)	Drehgeschwind. (rpm)	Rohr-durchm. (mm)	Speisepann. (V)	Speisefrequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom (A)	Betriebszeit (min)	Dichteklasse (IP)	Max. Drehzahlen	Masse (kg)	Länge L1/L2 (mm)
YYGL35S-6/28	N-6	6	28	35	230	50	115	0.50	≥ 4	IP 44	39	1.8	510/450
YYGL35SH-6/17	N-6SH	6	17	35	230	50	81	0.35	≥ 4	IP 44	20	1.5	390/330
YYGL35S-10/17	N-10	10	17	35	230	50	126	0.56	≥ 4	IP 44	39	1.8	510/450
YYGL35R-10/17	N-10R	10	17	35	230	50	126	0.56	≥ 4	IP 44	39	1.9	560/490

YYGL45		Drehmoment (Nm)	Drehgeschwind. (rpm)	Rohr-durchm. (mm)	Speisepann. (V)	Speisefrequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom (A)	Betriebszeit (min)	Dichteklasse (IP)	Max. Drehzahlen	Masse (kg)	Länge L1/L2 (mm)
YYGL45S-20/15	N-20	20	15	45	230	50	156	0.68	≥ 4	IP 44	22	2.5	460/400
YYGL45R-20/15	N-20R	20	15	45	230	50	156	0.68	≥ 4	IP 44	22	2.6	480/420
YYGL45S-40/15	N-40	40	15	45	230	50	218	0.95	≥ 4	IP 44	22	3.8	530/470
YYGL45R-40/15	N-40R	40	15	45	230	50	218	0.95	≥ 4	IP 44	22	3.9	530/470

YYGL45E		Drehmoment (Nm)	Drehgeschwind. (rpm)	Rohr-durchm. (mm)	Speisepann. (V)	Speisefrequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom (A)	Betriebszeit (min)	Dichteklasse (IP)	Max. Drehzahlen	Masse (kg)	Länge L1/L2 (mm)
YYGL45E-20/15	N-20E	20	15	45	230	50	156	0.68	≥ 4	IP 44	22	2.5	460/400
YYGL45RE-20/15	N-20RE	20	15	45	230	50	156	0.68	≥ 4	IP 44	22	2.6	460/400

YYGL45M		Drehmoment (Nm)	Drehgeschwind. (rpm)	Rohr-durchm. (mm)	Speisepann. (V)	Speisefrequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom (A)	Betriebszeit (min)	Dichteklasse (IP)	Max. Drehzahlen	Masse (kg)	Länge L1/L2 (mm)
YYGL45M-50/12	N-50NHK	50	12	45	230	50	232	1.01	≥ 4	IP 44	22	4.3	600/520
YYGL45R-50/12	N-50R NHK	50	12	45	230	50	232	1.01	≥ 4	IP 44	22	4.4	720/650

GM59		Drehmoment (Nm)	Drehgeschwind. (rpm)	Rohr-durchm. (mm)	Speisepann. (V)	Speisefrequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom (A)	Betriebszeit (min)	Dichteklasse (IP)	Max. Drehzahlen	Masse (kg)	Länge L1/L2 (mm)
GM59M-100/11	N-100NHK	100	9	59	230	50	342	1.53	≥ 4	IP 44	20	8	666/600
GM59S-100/11	N-100S	100	9	59	230	50	342	1.53	≥ 4	IP 44	20	8	653/585
GM59M-140/7	N-140NHK	140	7	59	230	50	378	1.64	≥ 4	IP 44	20	8	666/600